



## Maschinenleistungsspektrum



Anton Mauss GmbH

### Horizontale Bearbeitungszentren

		X	Y	Z
Niigata	HN 80-B	2120	1000	850
Palettengröße:				
Tisch:	4. Achse CNC-Rundtisch 360°			
Werkzeugplätze:	60			

Niigata	SPN 50 N			
Palettengröße:	500 * 500			
Tisch:	CNC-Teiltisch mit 0,5° Verstellung	800	750	750
Werkzeugplätze:	60			

Mori Seiki	MH 630	1000	1050	920
Palettengröße:	9 Palettenpool á 630*630			
Tisch:	CNC-Teiltisch mit 0,5° Verstellung			
Werkzeugplätze:	240			

Mori Seiki	MH 50	800	750	850
Palettengröße:	500			
Tisch:	CNC-Teiltisch mit 0,5° Verstellung			
Werkzeugplätze:	60			

### Vertikale Bearbeitungszentren

		X	Y	Z
Mori Seiki	MV 65	1530	650	1050
Tischgröße:	650 * 1750			
Tisch:	4. Achse CNC-Rundtisch 360°			
Werkzeugplätze:	40			

Mori Seiki	MV 65	1530	650	1050
Tischgröße:	650 * 1750			
Tisch:	4. Achse CNC-Rundtisch 360°			
Werkzeugplätze:	40			

Mori Seiki	MV Junior	564	412	610
Tischgröße:	410 * 900			
Tisch:				
Werkzeugplätze:	30			



## Maschinenleistungsspektrum



Anton Mauss GmbH

### CNC-gesteuerte Drehbänke

Mori Seiki	SL 5	Spitzenweite	1100	
		max. Ø	550	

Mori Seiki	SL 5	Spitzenweite	1100	
		max. Ø	550	

VDF gr.		max. Ø	800	
	über Bett	max. Ø	600	

VDF kl.		Spitzenweite	2000	
		max. Ø	600	
	über Bett	max. Ø	500	

Martin gr.		Spitzenweite	2000	
		max. Ø	600	
	über Bett	max. Ø	400	

Martin kl.		Spitzenweite	3000	
		max. Ø	500	
	über Bett	max. Ø	300	

Niles		Spitzenweite	4000	
		max. Ø	1000	
	über Bett	max. Ø	700	

Potisje USA Ikta		Spitzenweite	2000	
		max. Ø	300	



## Maschinenleistungsspektrum

Anton Mauss GmbH



### Schleifmaschinen

Berco RTM 575 A 4100		Spitzenweite	4200	
		max. Ø	1100	
		max. kg	2000	

Berco RTM 270-D2000CC		Spitzenweite	1600	
		max. Ø	400	

AMC K 1500 PG		Spitzenweite	1500	
		max. Ø	400	

Naxos Union R500/4500		Spitzenweite	4600	
		max. Ø	500	

Naxos Union RT63/2500		Spitzenweite	2700	
		max. Ø	630	

Naxos Union WTK 8/1000		Spitzenweite	1100	
		max. Ø	600	

Naxos Union R40/1500		Spitzenweite	1500	
		max. Ø	300	

Sunnen CK 21		Spitzenlänge	700	
		max. Ø	500	

Sunnen MBB 1650		Spitzenlänge	300	
		max. Ø	300	

Speedhone Electronic Delapena		Spitzenlänge	300	
		max. Ø	180	

Delapena 276/P Auto Stroker		Spitzenlänge	2000	
		max. Ø	800	

### Wuchten

Schenck Schwingungsmesser	innen	Spitzenlänge	2000	
	außen	Spitzenlänge	2500	
		max. Ø	1600	

Schenck Wegmessung	innen	Spitzenlänge		
	außen	Spitzenlänge	2000	
		max. Ø	1000	